

液晶やLEDをスリムで見やすい**有機EL**表示にしませんか？



有機ELの表示方法は**多種多様**

アルファベット

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


カタカナ

。「、ヲアイウエオヨツッアウイオホクノコリスセツチ
 ツリトニヌネルヒアホホミムメモツヨリルロワッ。

システム画面

NUMATA 14:20 [signal] [volume]
 Speed: 2491rpm Level: [bar chart]

イラスト



記号

0123456789
 !%*+-./
 :<=>?[¥]^_{|}~

有機 EL の特徴

1 文字フォントを搭載。別途契約不要!



24ドット4倍角数字

16ドット4倍角数字

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

アルファベット

。「、ヲイウエオヨツッアウイオカクコサシセツチ
ヲドケニヌナルヒフヘホマミメムヤヨラリルロワ」。

カタカナ

0123456789:;<=>?01234!

24ドット数字

2 オリジナルイラストの作成可能




オリジナル (デモ画面)



金閣寺



紅葉



帆船


3 静電スイッチの追加可能



正面

4 音声入力の追加可能

5 場所を取らない スリムさ



横

表示部分の
厚さ
4 mm

スペック

- OLED 256×64Dots・Yellow・寿命50,000h
- 製品サイズ 110×45mm (コネクタ等突起部含まず)
- シリアル通信 1ch RS232C / 20キー入力 (4×5マトリックス)
- LED出力 5ch (10mA×5)
- 文字フォント 16ドット、24ドット・漢字、アルファベット、数字、カタカナ、記号
- 電源 12V 200mA
- オプション 静電スイッチ、音声スイッチ、防滴仕様他

2021.01.26